

### A) Nom client et ref chantier

### B) Dessiner vos élévations en vue extérieure

Préciser cotes de fabrication en millimètre

### C) Sens d'ouverture

Intérieur  Extérieur

### C) Réalisations possibles

Porte, fenêtre, châssis fixe, poteau technique, imposte, cintrage.



### D) Choisissez vos options

Préciser l'épaisseur du vitrage :

(De 9 à 24 mm pour l'Easyhall et de 24 à 34 mm pour la Climafun)

- Série froide avec joints : **Easyhall**
- Série à rupture de pont thermique : **Climafun**

- Paumelles
- Pivot simple action
- Pivot va et vient

- Couleur nuancier RAL OXIMUM : .....
- Brillant
- Mat 30%
- Traitement primaire

#### Vantail principal :

- Serrure 1 point
- Antipanique 1 point
- Béquille simple ou double
- Bandeau ventouse 2x300kg
- Ferme porte en applique à glissière
- Ferme porte encastré

- Serrure 3 points
- Antipanique 3 points
- Bouton poussoir fourni percé
- Gâche électrique
- Poignée laquée ALU DS HT 200 vissée
- Bâton maréchal INOX  laqué  Toute hauteur
- Poignée antivandalisme HT300 Inox  laquée

#### Semi fixe :

- Crémone pompier DS Alu
- Verrou encastré haut/bas
- Antipanique 2 points
- Ferme porte avec bandeau selecteur